

***BENZINES FOLTTISZTÍTÓ***

**Felépítés:** könnyűbenzin (80/110), Szén-hidrogének, C6-C7, isoalkanok, ciklikus, < 5% és aceton keveréke

***Alkalmazási terület:***

Olajos alkatrészek kézi tisztítására, valamint egyéb háztartási célokra.

***Minőségi jellemzők***

Külalak:.....	átlátszó folyadék
Szín:.....	színtelen
Szag:.....	enyhe, jellegzetes
Lobbanáspont:.....	0 °C alatt
Sűrűség:.....	0,70-0,7250 g/cm <sup>3</sup>
Desztilláció:.....	55-98°C

***Használat***

A tisztítás és zsírtalanítás végezhető lemosással, mártással és egyéb kézi és gépi módszerrel. A felületre felhordva hatékonyan távolítja el a makacs szennyeződések már kis mennyiségben alkalmazva is. Kisebb szennyeződések eltávolítása kevés folttisztítóval átitatott rongy segítségével történhet. Az oldott szennyeződés részben ülepitéssel eltávolítható. A készítmény szennyezett maradéka desztillációs úton teljesen regenerálható.

**Tárolási garanciális idő:** Eredeti zárt csomagolásban, fedett, napfénytől védett helyen tárolva, a gyártástól számított 36 hónap.

**Csomagolás:** 19 literes műanyag kannában.

**Tűzvédelmi előírás :** „A” tűzveszélyességi osztály. Fokozottan tűz- és robbanásveszélyes!

2011.

A gyártmányismertetőben közölt alkalmazási területeket és felhasználási technológiákat a jelenlegi legjobb műszaki ismereteink és a MOL Nyrt. információi alapján javasoljuk, de azok természetesen nem pótolhatják a helyi adottságoknak megfelelő részletes alkalmazási előírásokat. Közléseink ilyen értelemben tájékoztató jellegűnek tekintendők!