

FOLT BENZIN

Felépítés: könnyűbenzin (80/110), Szén-hidrogének, C6-C7, isoalkanok, ciklikus, < 5%

Alkalmazási terület:

Textíliák, bőrök, olajos alkatrészek kézi tisztítására, valamint egyéb háztartási célokra.

Minőségi jellemzők

Külalak:	átlátszó folyadék
Szín:	színtelen
Szag:	enyhe, jellegzetes
Lobbanáspont:	0 °C alatt
Forráspont:	80-110°C
Robbanási tulajdonságok:	
Alsó határ:	1,0 tf%
Felső határ:	6,5 tf%
Sűrűség:	0,70-0,7250 g/cm ³
Törésmutató 20°C-on:	1,39-1,40
Anilinpont:	55-65
Gőznyomás:	250 mbar 20°C-on
Párolgási szám:	2,5-3,6

Használat

A tisztítás és zsírtalanítás végezhető lemosással, mártással és egyéb kézi és gépi módszerrel. A felületre felhordva hatékonyan távolítja el a makacs szennyeződések már kis mennyiségben alkalmazva is. Textíliák szennyeződéseinek eltávolítása kevés folttisztítóval átitatott rongy segítségével történhet. Az oldott szennyeződés részben ülepítéssel eltávolítható. A készítmény szennyezett maradéka desztillációs úton teljesen regenerálható.

Tárolási garanciális idő: Eredeti zárt csomagolásban, fedett, napfénytől védett helyen tárolva, a gyártástól számított 36 hónap.

Csomagolás: 1 és 5 literes műanyag kannában.

Tűzvédelmi előírás : „A” tűzveszélyességi osztály. Fokozottan tűz- és robbanásveszélyes!

2010.

A gyártmányismertetőben közölt alkalmazási területeket és felhasználási technológiákat a jelenlegi legjobb műszaki ismereteink és a MOL Nyrt. információi alapján javasoljuk, de azok természetesen nem pótolhatják a helyi adottságoknak megfelelő részletes alkalmazási előírásokat. Közléseink ilyen értelemben tájékoztató jellegűnek tekintendők!