

MATTÍTÓ ADALÉK

SZAKIPARI TERMÉK

Felépítés: Mattítószert, oldószereket és adalékanyagokat tartalmazó paszta.

Alkalmazási terület: lakkok, vagy zománcfestékek különböző mértékű mattítására szolgál. Gépi bekeverést nem igényel, kézi keveréssel is könnyen homogenizálható a lakkban, vagy a zománcfestékben.

Minőségi jellemzők

Külső színtelen opalizáló paszta
Sűrűség, 20°C-on, kg/m³ 20
Nem illóanyag 120 °C, 2 óra, %, kb. 15

Használat

Használat előtt a pasztát gondosan fel kell keverni. Az egyes lakk vagy zománcfesték termékekhez max 15 % mennyiségben célszerű alkalmazni, például a következők szerint:

	Selyemfényű bevonatot ad (%)	Matt bevonatot ad (%)
CELLOXIN nitrozománc	4-5	6-8
REZISZTÁN zománc	10-12	-
TRINÁT zománc	10-12	-
BUDAPOL lakkok	4-5	6-8
NITROLAKK	5-6	8-10

A pasztát keveréssel kell a lakkban, vagy a zománcfestékben eloszlatni, míg az anyag homogén nem lesz.

Tárolási garanciális idő: eredeti, zárt csomagolásban, napfénytől védett helyen tárolva a gyártástól számított 6 hónap.

Csomagolás: 1, 5 és 25 kg-os kiszerelésben ónozott acéllemezkannában.

Tűzvédelmi előírás: „B”. tűzveszélyességi osztályba tartozik. Tűz- és robbanásveszélyes!

2009.

A gyártmányismertetőben közölt alkalmazási területeket és felhasználási technológiákat a jelenlegi legjobb műszaki ismereteink alapján javasoljuk, de azok természetesen nem pótolhatják a helyi adottságoknak megfelelő részletes alkalmazási előírásokat. Közléseink ilyen értelemben tájékoztató jellegűnek tekintendők! A termék szakipari termék, felhasználása során a Biztonsági adatlapban foglaltak betartása elengedhetetlen.